



PRODUCTOMSCHRIJVING

Afmetingen	2038mm x 241mm			
Dikte	9mm			
V-groeven	4			
Locsysteem	5G Loc onder licentie van Välinge Innovation AB			
Classificatie	Klasse 23/32 volgens Europese Norm EN13329			
	Inhoud	m²	ft²	Gewicht
1 pak	5 planken	2,46 m ²	26,43 ft ²	20,2 kg
1 pallet	54 pakken	132,61 m ²	1427,43 ft ²	1110 kg

SAMENSTELLING

Toplaag	Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier
Kern	Vochtresistente Hoge Densiteit vezelplaat, HDF
Tegenlaag	Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier

GETESTE WAARDE

Slijtvastheid
Impactweerstand
Zwelling
Vuurresistentie
Formaldehyde
Slipweerstand
Densiteit
Vlekbestendigheid
Sigaretbestendigheid
Effect van een meubelpoot
Effect van een bureaustoel op wielen
Thermische weerstand in combinatie met de Excellence Plus onderlaag

METHODE

EN13329
EN13329
EN13329
EN14041
EN14041
EN14041
EN323
EN438
EN438
EN424
EN425

RESULTATEN

AC4 (IP≥4000)
Kleine bal : ≥ 12 N - Grote bal : ≥ 750 mm
12% (vereiste ≤ 18%)
Cfl-S1
E1
DS
900 kg
5 (groep 1+2); 4 (groep 3)
4
Geen beschadiging (poottype 0)
Geen beschadiging of visueel verschil
0,09 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ vloerkoeling. Specifieke plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .

CERTIFICATEN EN LABELS

- Duurzaam bosbeheer : PEFC gecertificeerd (07-31-229)
- Label volgens Frans VOC emissie arrest : A+
- CARB : Phase II compliant
- DOP : 170-DPLA18-1

GARANTIE

- Levenslange residentiële garantie
- 5 jaar commerciële garantie
- Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com

