



## PRODUCTOMSCHRIJVING

|               |                                            |           |             |                |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Afmetingen    | 1288mm x 190mm                             |           |             |                |
| Dikte         | 8mm                                        |           |             |                |
| V-groeven     | 4                                          |           |             |                |
| Locsysteem    | DuoLoc                                     |           |             |                |
| Classificatie | Klasse 23/32 volgens Europese Norm EN13329 |           |             |                |
|               | <b>Inhoud</b>                              | <b>m²</b> | <b>ft²</b>  | <b>Gewicht</b> |
| 1 pak         | 9 planken                                  | 2,20 m²   | 23,71 ft²   | 15,7 kg        |
| 1 pallet      | 56 pakken                                  | 123,34 m² | 1327,61 ft² | 891 kg         |

## SAMENSTELLING

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Toplaag   | Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier |
| Kern      | Vochtresistente Hoge Densiteit vezelplaat, HDF                |
| Tegenlaag | Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier |

## GETESTE WAARDE

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Slijtvastheid                                                       |
| Impactweerstand                                                     |
| Zwelling                                                            |
| Vuurresistentie                                                     |
| Formaldehyde                                                        |
| Slipweerstand                                                       |
| Densiteit                                                           |
| Vlekbestendigheid                                                   |
| Sigaretbestendigheid                                                |
| Effect van een meubelpoot                                           |
| Effect van een bureaustoel op wielen                                |
| Thermische weerstand in combinatie met de Excellence Plus onderlaag |

## METHODE

|         |
|---------|
| EN13329 |
| EN13329 |
| EN13329 |
| EN14041 |
| EN14041 |
| EN14041 |
| EN323   |
| EN438   |
| EN438   |
| EN424   |
| EN425   |

## RESULTATEN

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC4 (IP≥4000)                                                                                                           |
| Kleine bal : ≥ 12 N - Grote bal : ≥ 750 mm                                                                              |
| 12% (vereiste ≤ 18%)                                                                                                    |
| Cfl-S1                                                                                                                  |
| E1                                                                                                                      |
| DS                                                                                                                      |
| 900 kg                                                                                                                  |
| 5 (groep 1+2); 4 (groep 3)                                                                                              |
| 4                                                                                                                       |
| Geen beschadiging (poottype 0)                                                                                          |
| Geen beschadiging of visueel verschil                                                                                   |
| 0,08 m²K/W – Geschikt voor vloerverwarming/<br>vloerkoeling. Specifieke plaatsingsinstructies op<br>www.berryalloc.com. |

## CERTIFICATEN EN LABELS

- Duurzaam bosbeheer : PEFC gecertificeerd (07-31-229)
- Label volgens Frans VOC emissie arrest : A+
- DOP : 170-DPLA18-1

## GARANTIE

Levenslange residentiële garantie  
5 jaar commerciële garantie  
Garantievoorwaarden op [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

