

Uitleg Symbolen

De toepassingsgebieden

De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt bepaald hoe intensief een vloerbedekking gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden lopen van licht tot zeer intensief gebruik.



Licht woongebruik

Vloer geschikt voor slaapkamers en logeerkamers.



Normaal woongebruik

Vloer geschikt voor gebruik in woonkamers, woonkeukens, kinder- en hobbykamers.



Normaal tot zwaar woongebruik

Vloer geschikt voor intensief gebruik in woonkamers, gangen en woonkeukens.



Zwaar woongebruik

Vloer geschikt voor zeer intensief gebruik zoals werkkamers in de privésfeer.



Projectstoffering

Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).



Projectstoffering

Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een entree hotel of kantoren flat.

De eigenschappen

Vloerbedekking heeft naast de verschillende toepassingsgebieden ook nog symbolen voor speciale eigenschappen zoals geschiktheid voor op de trap, te gebruiken in vochtige ruimtes etc. Deze zijn gebaseerd op specifieke testen.



Trappen

Vloerbedekking die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde traptreden in een woonsituatie.



Trappen (intensief gebruik)

Vloerbedekking die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde traptreden in een werksituatie.



Zwenkwielen

Vloerbedekking die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een woonsituatie.



Zwenkwielen (intensief gebruik)

Vloerbedekking die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een werksituatie.



Antistatische vloerbedekking

Vloerbedekking waarbij de kans op elektrische schokken minimaal is (elektrische oplading door wrijving).



Brandgedrag

Vloerbedekking die niet bijdraagt aan het ontstaan of verplaatsen van de brand. Verschillende codes in symbool mogelijk (geven de verschillende brandklasse aan).



Vloerverwarming

Vloerbedekking geschikt voor goed geïsoleerde ruimten waar vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits deze laag een temperatuurverwarming met maximale aanvoerwatertemperatuur van 40°C. Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28°C.



Vochtige ruimten

Vloerbedekking geschikt voor gebruik in ruimtes die incidenteel nat worden.



Elektrisch weerstand (doorlaatweerstand)

Vloerbedekking met een doorlaatweerstand van $\leq 10.6 \Omega$ (geleidend) of $\geq 10.9 \Omega$ (dissipatief). Een technische waarde die projectmatig gebruikt kan worden.



Elektrisch weerstand (doorlaatweerstand)

Vloerbedekking met een doorlaatweerstand van $\leq 10.6 \Omega$ (geleidend) of $\geq 10.9 \Omega$ (dissipatief). Een technische waarde die projectmatig gebruikt kan worden.



Antislip

Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste weerstand is.



Lichtechtheid

Vloerbedekking die kleur echt is en een UV norm heeft.



Akoestiek

Vloerbedekking die geluid absorbeert en bijdraagt aan een betere akoestiek in de ruimte.



Geluiddempend

Vloerbedekking die geluid en trilling absorbeert en daardoor contactgeluid in de ruimte zelf of de ruimte daaronder vermindert.



Vormvast

Tegel die vormvast is. Dimensionaal stabiel.



Snijvast

Vloerbedekking (vaak matten en schoonloop kwaliteiten) die niet rafelen bij het versnijden.

De comfortklassen

Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht heeft en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling.



Soorten v-groef



2-zijdige v-groef



4 zijdige v-groef



4-zijdige v-groef



5 zijdige v-groef



4-zijdige v-groef

Soorten click systemen



Unifit clicksysteem



Just click clicksysteem



Click systeem



Click systeem



Drop down systeem

Soorten garantie periodes



7 jaar garantie



15 jaar garantie



20 jaar garantie



25 jaar garantie



20 jaar garantie

Overige symbolen



Vochtbestendig

(Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant)



Zelf reparerend



5 mm dikte



Antislip



**Makkelijk in
onderhoud**