

# Heuga 493

Interface®

## Heuga 493

---

### **EN**

#### **Proven effectiveness**

Heuga 493 is an attractive level loop. It is available in 13 colourways, in a range of neutral colours. All colourways are available for quick dispatch, so you have the product when you need it. Install quarter turn or monolithic for various effects. Heuga 493 has proven its value for many customers as an extremely cost-efficient solution for moderate contract use.

### **DE**

#### **Bewährte Qualität**

Die getuftete Schlingenqualität Heuga 493 ist in 13 attraktiven Farbstellungen erhältlich. Durch monolithische (in eine Richtung) oder schachbrettartige Verlegung ist eine vielseitige Flächengestaltung möglich.



## Heuga 493

---

### FR

#### Une efficacité prouvée

Heuga 493 est une dalle en velours bouclé. Cette collection est disponible en 13 coloris, dans une palette de nuances neutres. Toutes les couleurs sont disponibles en Quick Colour, afin de pouvoir profiter de ce produit dès que possible. Les installations monolithique et damier sont possibles pour des effets variés. De nombreux utilisateurs ont déjà approuvé Heuga 493 comme une valeur sûre en terme de coûts et d'usage professionnel à trafic modéré.

### NL

#### Bewezen effectief

Heuga 493 is een aantrekkelijke bouclé, beschikbaar in 13 neutrale kleuren. Alle kleuren kunnen snel worden verzonden, zodat u de tegels heeft wanneer ze nodig zijn. Installatie kan zowel om-en-om als éénrichting plaatsvinden. Heuga 493 heeft haar waarde als kosten-efficiënte oplossing in 'moderate contract' omgevingen ruimschoots bewezen.



## Heuga 493

---

### ES

#### Eficacia probada

Heuga 493 es un atractivo producto de bucle. Está disponible en 13 combinaciones de colores neutros, todos ellos disponibles como Quick color, por lo que tienes el producto cuando lo necesites. Instálalo en damero o monolítico para obtener diversos efectos. Heuga 493 ha demostrado su valor para muchos clientes como una solución extremadamente rentable para uso de tráfico moderado.

### SE


#### Bevisad effektivitet

Heuga 493 är en fin textilplatta med öglad tuftning. Den finns i 13 neutrala färger. Hela kollektionen är lagerförd, så att du får produkten när du behöver det. Installera den kvartsvriden eller monolitiskt för att uppnå olika effekter. Heuga 493 är det självklara valet för en snygg, men kostnadseffektiv lösning i offentliga miljöer.



Heuga 493 Colourline


---



9309 LEAD



9306 TEAK



9305 BASALT



9314 GRAVEL



9301 LAVA



9302 TAMARIND



9320 BASIL



9316 RAINFOREST



9311 PARADE



9315 BLUEBEARD



9303 ORCHID



9308 DEEP SEA



9319 TRUE BLUE

# Technical Specifications

## Product Definition

Konstruktion  
Descripción  
Description  
Type  
Descrizione

Tufted Plain Level Loop Pile  
Getuftete Schlingenqualität  
Moqueta modular tufting bucle  
Velours tufté bouclé uni  
Getufte bouclé  
Bouclé tufted piano

## Pile Material

Polfasermaterial  
Composición Fibra  
Composition  
Poolmateriaal  
Fibra

100% Polypropylene  
100% Polypropylen  
100% Polipropileno  
100% polypropylène  
100% Polypropyleen  
100% Polipropilene

**Pile Yarn Weight** / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

545 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

**Total Weight** / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3840 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

**Pile Height** / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.8 mm ± 0.5 mm

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

**Total Thickness** / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.0 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

**Gauge/Ends 10 cm** / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39,4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

**Tufts per m<sup>2</sup>** / Noppenzahl/m<sup>2</sup> / Puntadas m<sup>2</sup> / Densité du tuft par m<sup>2</sup> /

168,100 ± 5%

Aantal noppen per m<sup>2</sup> / Densità Punti

**Backing Type** / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlar

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

**Wear Classification** / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

EN 1307:31 Contract Moderate

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

**Radiant Panel** / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Dfl s1 (EN 13501-1)

**Dimensional Stability** / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

**Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)** / Trittschallverbesserungsmaß /

23 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

**Rating of Sound Absorption** / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α<sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

**Sound Absorption** / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

**125Hz**

**250Hz**

**500Hz**

**1000Hz**

**2000Hz**

**4000Hz**

(EN ISO 354)

0.01

0.02

0.06

0.14

0.19


0.21

α<sub>s</sub>

**Style**

60493

5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

# Light Values

| Product   | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| Heuga 493 | 9301      | Lava        | 29.0     | 5.8      |
|           | 9302      | Tamarind    | 32.9     | 7.5      |
|           | 9303      | Orchid      | 32.5     | 7.3      |
|           | 9305      | Basalt      | 33.8     | 7.9      |
|           | 9306      | Teak        | 43.4     | 13.4     |
|           | 9308      | Deep Sea    | 33.4     | 7.7      |
|           | 9309      | Lead        | 45.6     | 14.9     |
|           | 9311      | Parade      | 34.0     | 8.0      |
|           | 9314      | Gravel      | 33.1     | 7.6      |
|           | 9315      | Bluebeard   | 33.2     | 7.6      |
|           | 9316      | Rainforest  | 32.4     | 7.2      |
|           | 9319      | True Blue   | 34.3     | 8.1      |
|           | 9320      | Basil       | 41.1     | 12.1     |
|           |           |             |          |          |
|           |           |             |          |          |
|           |           |             |          |          |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

## Europe, Middle East & Africa

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| AE | +971 (0)4 8189077                   |
| AT | +43 1 8102839                       |
| BA | +387 33 522 534                     |
| BE | +32 2 475 27 27                     |
| BG | +359 2 808 303                      |
| BY | +375 17 226 75 14                   |
| CH | +41 44 913 68 00                    |
| CZ | +42 0 233 087 111                   |
| DE | +49 2151 3718 0                     |
| DK | +45 33 79 70 55                     |
| ES | +34 932 418 750                     |
| FR | +33 1 58 10 20 20                   |
| HR | +385 14 62 30 63                    |
| HU | +36 1 349 6545                      |
| IE | +353 1 679 8466                     |
| IL | +972 546602102                      |
| IT | +39 02 890 93678                    |
| KZ | +7 495 234 57 27                    |
| NL | +31 33 277 5555                     |
| ME | +381 11 414 92 00                   |
| MK | +389 2 323 01 89                    |
| NO | +47 23 12 01 70                     |
| PL | +48 500 151 101                     |
| PT | +351 217 122 740                    |
| RO | +40 21 317 12<br>40/42/43/44        |
| RS | +381 11 414 92 00                   |
| RU | +7 495 234 57 27                    |
| SA | +966 500615423                      |
| SE | 08-241 230                          |
| SK | +421 911 104 073                    |
| SI | +386 1 520 0500<br>+386 8 20 54 007 |
| TR | +90 212 365 5506                    |
| UA | +38(044)238 27 67                   |
| UK | +44 (0)1274 698503                  |
| ZA | +27 11 6083324                      |

