

Output



Interface®

Output

EN

Hard-working carpet tile with broad possibilities

The Output Collection features three ranges that deliver, whether they are used together or on their own. The fresh colour palette and variety of textures enable neutral designs as well as innovative, creative layouts. This ensures the Output Collection is suitable for a wide variety of commercial and public spaces.

- Three colour-corresponding designs:
 - Output Loop (plain level loop)
 - Output Lines (linear level loop)
 - Output Micro (microtuft patterned level loop tile)
- Fresh, compact colour range makes selection quick and easy
- Mix and match colours and ranges to fulfill diverse requirements
- Hard-wearing microtuft construction provides a hybrid between soft and hard floor
- Value for money with 15 years warranty



**Up to
200m²**



**24hr
dispatch***

*Conditions apply



PRODUCT OUTPUT LOOP COLOUR 4219009 MINERAL INSTALLED MONOLITHIC

Output

FR

Des dalles de moquette travaillées pour de nombreuses possibilités

La collection Output est composée de trois produits qui offrent de nombreuses possibilités, qu'ils soient utilisés ensemble ou individuellement. La palette de couleurs vives et les textures variées permettent de créer des conceptions neutres, tout comme des agencements plus créatifs et innovants. La collection Output est ainsi adaptée à une grande variété d'espaces professionnels et publics.

- Trois designs avec des coloris correspondants :
 - Output Loop (bouclé uni)
 - Output Lines (bouclé linéaire)
 - Output Micro (velours bouclé microtuft à motifs)
- Une palette de couleurs vives sélectionnées pour un choix simple et rapide
- Des coloris et des produits qui se mélangent parfaitement pour répondre à des besoins variés
- La construction microtuft permet d'associer les aspects du sol dur et de la moquette
- Bon rapport qualité/prix avec une garantie de 15 ans



**Jusqu'à
200m²**



**Expédié en
moins de
24h***

*Sous conditions



PRODUCT OUTPUT MICRO **COLOUR** 4220001 DENIM **INSTALLED** QUARTER TURN

Output

NL

Tapijttegels met stevige prestaties en brede inzetbaarheid

De Output-collectie bestaat uit drie series die een prachtig resultaat opleveren, zowel individueel als in combinatie. Het frisse kleurenpalet en de gevarieerde texturen maken zowel neutrale ontwerpen als innovatieve, creatieve designs mogelijk. De Output-collectie is dan ook geschikt voor een breed scala van commerciële en openbare ruimtes.

- Drie ontwerpen met bij elkaar passende kleuren:
 - Output Loop (bouclé met uniform patroon)
 - Output Lines (bouclé met lineair patroon)
 - Output Micro (microtuft bouclé met patroon)
- Met de frisse, compacte kleuren is de keuze snel en eenvoudig gemaakt
- Combineer naar hartelust verschillende kleuren en constructies om te voldoen aan uiteenlopende eisen
- De slijtvaste microtuft-constructie biedt een hybride oplossing tussen een zachte en een harde vloer
- Goede prijs-kwaliteitverhouding met 15 jaar garantie



**Tot
200m²**



**Verzending
binnen 24
uur***

*Onder voorwaarden







PRODUCT OUTPUT LOOP **COLOUR** 4219002 LINEN **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT OUTPUT LINES **COLOUR** 4221005 BARLEY **INSTALLED** ASHLAR





PRODUCT OUTPUT LOOP **COLOURS** 4219005 DOVE & 4219007 PEWTER **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT OUTPUT LINES **COLOUR** 4221004 IRON **INSTALLED** BRICK



PRODUCT OUTPUT MICRO **COLOUR** 4220004 FLINT **INSTALLED** QUARTER TURN
PRODUCT OUTPUT LOOP **COLOUR** 4219006 STEEL **INSTALLED** MONOLITHIC



PRODUCT OUTPUT MICRO COLOUR 4220007 FLAX INSTALLED QUARTER TURN





PRODUCT OUTPUT LOOP **COLOUR** 4219002 LINEN **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT OUTPUT MICRO **COLOUR** 4220006 HOPSACK **INSTALLED** QUARTER TURN

Colourline

Output Loop



4219001 SANDSTONE



4219002 LINEN



4219003 PEBBLE



4219004 CHESTNUT



4219005 DOVE



4219006 STEEL



4219007 PEWTER



4219008 CHARCOAL



4219009 MINERAL



4219010 AZURE



4219011 TEAL



4219012 SAPPHIRE



4219013 LIME



4219014 IVY



4219015 TANGERINE



4219016 PAPRIKA

Output Lines



4221001 AEGEAN



4221002 PRUSSIAN



4221003 FOSSIL



4221004 IRON



4221005 BARLEY



4221006 COBBLE



4221007 DRIFTWOOD



4221008 EBONY


Output Micro



4220001 DENIM



4220002 ADMIRAL



4220003 SILVER



4220004 FLINT



4220005 PAPYRUS



4220006 HOPSACK



4220007 FLAX



4220008 GRAPHITE

Technical Specifications - Output Loop

Product Definition						Tufted Level Loop Plié
Description						Velours tufté bouclé
Type						Getufte bouclé
Pile Material						100% Solution Dyed Nylon
Composition						Polyamide teint en masse
Poolmateriaal						100% Solution Dyed Polyamide
Pile Yarn Weight / Poids de fibre / Poolinzetgewicht						462 g/m ² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht						295 g/m ² ± 5%
Total Weight / Poids total / Totaalgewicht						4179 g/m ² ± 5%
Pile Height / Hauteur de la fibre / Poolhoogte						2.1 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Epaisseur totale / Totale dikte						5.8 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm						1/10 – 39.4
Tufts per m² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ²						173,360 ± 5%
Backing Type / Sous-couche / Ruguitvoering						Graphlex®
Wear Classification / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit						Heavy Contract (EN 1307)
UPEC - CSTB France						Class 33 / LC1
						U3 P3 E1 C0
Radiant Panel / Classement feu / De Radiant Panel Test						(EN ISO 9239-1)
						Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit						≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Réduction du bruit d'impact /						23 dB (EN ISO 10140-3)
Contactgeluid absorptie						
Rating of Sound Absorption / Coefficient d'absorption acoustique /						α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Waarde geluidsabsorptie						
Sound Absorption / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie						
125Hz 0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.07	1000Hz 0.15	2000Hz 0.32	4000Hz 0.36	(EN ISO 354) α _s
Style 4219						5m ² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)

EN 14041

CE

DOP: 1037/123610

textile floor covering

EN 1307

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Monolithic Quarter Turn



UPEC



Diamant



318T-015.1



31



C11-s1



DS



23dB



0.15



≥ 7



≥ 2.4





≥ 2.4





OF3B0C8E



GUT



Install with Tac Tiles®



ÉMISSIONS DANS L'ABI INTERIEUR



A+ A B C



A+ A B C

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Output Loop	4219001	Sandstone	51.4	19.6
	4219002	Linen	50.7	19.0
	4219003	Pebble	39.0	10.7
	4219004	Chestnut	25.0	4.4
	4219005	Dove	45.0	14.6
	4219006	Steel	36.2	9.1
	4219007	Pewter	29.5	6.0
	4219008	Charcoal	24.6	4.3
	4219009	Mineral	37.0	9.5
	4219010	Azure	30.9	6.6
	4219011	Teal	30.8	6.6
	4219012	Sapphire	24.1	4.1
	4219013	Lime	44.6	14.3
	4219014	Ivy	33.6	7.8
	4219015	Tangerine	39.5	10.9
	4219016	Paprika	31.4	6.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Technical Specifications - Output Lines

Product Definition		Tufted Patterned Level Loop Pile
Description		Velours tufté bouclé à motifs
Type		Getufte bouclé met patroon
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon
Composition		Polyamide teint en masse
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide
Pile Yarn Weight / Poids de fibre / Poolinzetgewicht		462 g/m ² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht		295 g/m ² ± 5%
Total Weight / Poids total / Totaalgewicht		4179 g/m ² ± 5%
Pile Height / Hauteur de la fibre / Poolhoogte		2.1 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Epaisseur totale / Totale dikte		5.8 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm		1/10 – 39.4
Tufts per m² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ²		173,360 ± 5%
Backing Type / Sous-couche / Ruguitvoering		Graphlex®
Wear Classification / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit		Heavy Contract (EN 1307)
UPEC - CSTB France		Class 33 / LC1
		U3 P3 E1 C0
Radiant Panel / Classement feu / De Radiant Panel Test		(EN ISO 9239-1)
		Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit		≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Réduction du bruit d'impact /		23 dB (EN ISO 10140-3)
Contactgeluid absorptie		
Rating of Sound Absorption / Coefficient d'absorption acoustique /		α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Waarde geluidsabsorptie		
Sound Absorption / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie		
125Hz	250Hz	500Hz
0.01	0.02	0.07
1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.15	0.32	0.36
		(EN ISO 354)
		α _s
Style	4221	5m ² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)

EN 14041



DOP: 1037/123609
textile floor covering
EN 1307

 Brick
  Quarter turn
  Ashlar

 UPEC
318T-015.1









































Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.


Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Output Lines	4221001	Aegean	30.9	6.6
	4221002	Prussian	30.4	6.4
	4221003	Fossil	36.5	9.3
	4221004	Iron	34.1	8.0
	4221005	Barley	46.9	16.0
	4221006	Cobble	44.0	13.8
	4221007	Driftwood	39.5	11.0
	4221008	Ebony	30.8	6.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Technical Specifications - Output Micro

Product Definition		Microtuft Patterned Level Loop Pile				
Description		Velours bouclé Microtuft à motifs				
Type		Microtuft Bouclé met Patroon				
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon				
Composition		Polyamide teint en masse				
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide				
Pile Yarn Weight / Poids de fibre / Poolinzetgewicht		436 g/m ² ± 5%				
Total Weight / Poids total / Totaalgewicht		4264 g/m ² ± 5%				
Total Thickness / Epaisseur totale / Totale dikte		5.1 mm ± 0.5 mm				
Gauge/Ends 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm		5/64 ± 50.4				
Tufts per m² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ²		186,480 ± 5%				
Backing Type / Sous-couche / Ruguitvoering		Graphlex®				
Wear Classification / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit		Heavy Contract (EN 1307)				
		Class 33 / LC 1				
Radiant Panel / Classement feu / De Radiant Panel Test		(EN ISO 9239-1)				
		Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit		≤ 0.2% (EN 986)				
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Réduction du bruit d'impact /		14 dB (EN ISO 10140-3)				
Contactgeluid absorptie						
Rating of Sound Absorption / Coefficient d'absorption acoustique /		α _w 0.15 (EN ISO 11654)				
Waarde geluidsabsorptie						
Sound Absorption / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.00	0.06	0.17	0.32	0.30	α _s
Style	4220	5m ² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)				



Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Output Micro	4220001	Denim	39.2	10.8
	4220002	Admiral	32.3	7.2
	4220003	Silver	41.5	12.2
	4220004	Flint	38.9	10.6
	4220005	Papyrus	45.1	14.6
	4220006	Hopsack	35.6	8.8
	4220007	Flax	41.2	12.0
	4220008	Graphite	32.3	7.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.
Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.
Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.



UK: 01274 698434 / salesdesk.uk@interface.com
NL : 033-2775811 / salesdesk.nl@interface.com
FR : 01 58 10 20 96 / salesdesk.fr@interface.com

www.interface.com/express



Mission Zero[®]
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.