

# REDUPAX®

## De geluid reducerende ondervloer voor click laminaat

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reducerend met click laminaat
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP laag
- Eenvoudig te leggen
- Gemakkelijk te snijden

Redupax® is al jaren lang de contactgeluid reducerende ondervloer voor click laminaat.

Redupax® is gemaakt van zuiver natuurlijk resthout en is voorzien van een speciale VVP papier laag die ervoor zorgt dat de platen makkelijk te snijden zijn.

Vanwege de compacte samenstelling is Redupax® super stabiel en reduceert het bovendien uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf.

Redupax® heeft een hoge mate van thermische isolatie en een egaliserend vermogen tot maximaal 3 mm.

Redupax® behaalt in combinatie met click laminaat een contactgeluidreductie van 10 dB  $\Delta L_{\text{lin}}$ . Redupax® draagt het NSG keurmerk.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

**Kortom, Redupax is voor u de beste keus!**



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Productspecificaties

# REDUPAX®

## Technische gegevens

Artikelnummer	118.000
Dikte / Tolerantie (mm)	9 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m <sup>1</sup> )	590 x 860 / ± 1
Grondstoffen	Naald- en loof hout / papier
Densiteit (kg / m <sup>3</sup> )	260
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg / m <sup>2</sup> in combinatie met click laminaat	10 dB $\Delta L_{lin}$ / 20 dB $\Delta L_w$
in combinatie met Ipcork-o-lock	11 dB $\Delta L_{lin}$ / 22 dB $\Delta L_w$
in combinatie met Wood-o-floor	10 dB $\Delta L_{lin}$ / 21 dB $\Delta L_w$
Buigsterkte (kg / cm <sup>2</sup> )	13
Brandklasse EN 13501: 2007	E <sub>fl</sub>
Vochtigheidsgehalte, (%)	6 - 12
Wateropname na 24 uur, max. (%)	50
Diktezwellings, max. (%)	6
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K/W)	0,147
Formaldehydegehalte	E - 1

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	16 platen / 8,12 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	28 pakken / 227,32 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2250
Palletgewicht	460 kg

## Toepassing

Geluidsreducerend ondervloer voor clicklaminaat.

## Inhoud pak

# 16

- platen
- 590 x 860 mm
- 8,12 m<sup>2</sup>

**Dikte 9 mm**



Scan de QR-Code  
voor de leginstructie  
van Redupax®!



facebook.com/unifloor.nl/