

New Horizons II

Interface®

New Horizons II

EN

Quiet quality

New Horizons II is a low-level loop that offers great value for money. It features a subtle design and is rated for heavy contract use (class 33). Pick from 18 colourways and monolithic or quarter-turn installation and use this classic carpet tile as the high-performing foundation for your workspace.

DE

Schlichte Eleganz

New Horizons II in getufteter Schlingenqualität überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt erscheint in subtilem und zugleich spannendem Design und ist äußerst strapazierfähig (Beanspruchungsklasse 33). Die Kollektion ist in 18 aufeinander abgestimmten Farbtönen erhältlich und wird monolithisch, das heißt in eine Richtung, oder schachbrettartig verlegt. Durch klassische Ästhetik in Kombination mit erstklassiger Interface Qualität bietet dieses Produkt das optimale Fundament für Ihre Arbeitsbereiche.



New Horizons II

FR

La qualité sans faille

New Horizons II est une dalle à velours bouclé qui offre un très bon rapport qualité-prix. Cette collection au design subtil est adaptée à un usage professionnel à trafic intense (classe 33). Choisissez parmi 18 coloris, deux modes d'installation - monolithique et damier - et faites d'une dalle classique une base très performante pour votre espace de travail.

NL

Stille kracht

New Horizons II biedt uitzonderlijk veel waar voor zijn geld met een subtiel design en klasse 33 voor intensief gebruik. Kies uit de 18 beschikbare kleuren en installeer éénrichting of om-en-om. Zo vormt deze klassieke tapijttegel een stevige basis voor uw werkruimte.



New Horizons II

ES

Calidad y calma

New Horizons II es un bucle de bajo perfil que ofrece una gran relación calidad-precio. Cuenta con un diseño sutil y está clasificado para tráfico intenso (clase 33). Elige entre las 18 combinaciones de colores e instalación monolítica o damero y utiliza este clásico pavimento textil como base de alto rendimiento en tu área de trabajo.

SE

Lugn kvalitet

New Horizons II är en microtuftad textilplatta som ger mycket för pengarna. Kollektionen har en diskret design och är framtagen för högt trafikerade miljöer (klass 33). Det finns 18 färger i paletten och plattorna kan installeras monolitiskt eller kvartsvridet. Använd denna klassiska textilplatta som högpresterande grund för din arbetsplats.




New Horizons II Colourline



5581 Wheat



5582 Oak




5583 Nougat



5584 Chameleon*




5585 Pebbles




5586 Ash



5587 Silver



5588 Platin



5589 Carbon

* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.


Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color



5590 Sky



5591 Marine




5592 Amaryllis



5593 Steel



5594 Cobalt




5595 Navy



5596 Petrol



5597 Palm



5598 Windsor

* Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Plain Level Loop Pile
Getuftete Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle
Velours tufté bouclé uni
Getufte bouclé
Bouclé tufted piano

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Nylon
100% Polyamid
100% Poliamida
100% Polyamide
100% Polyamide
100% Poliammide

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

550 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

345 g/m² ± 5%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3914 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.3 mm ± 0.5 mm

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.4 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

184,500 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

UPEC - CSTB France

U3 P3 E1 C0

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

23 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz
0.02

250Hz
0.02

500Hz
0.04

1000Hz
0.14

2000Hz
0.27

4000Hz
0.33

(EN ISO 354)
α_s


Style 60553

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)

EN 14041



DOP: 1037/116492
textile floor covering
EN 1307



Monolithic Quarter Turn



Cert. ENP 477 318T-012.2.


Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.




B77541F8



DS



Fire resistance



Acoustic insulation



Z-154, 601-531



A+ rating

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
New Horizons II	5581	Wheat	47.2	16.2
	5582	Oak	45.2	14.7
	5583	Nougat	23.6	4.0
	5584	Chameleon	53.0	21.1
	5585	Pebbles	50.9	19.2
	5586	Ash	36.0	9.0
	5587	Silver	49.9	18.4
	5588	Platin	45.7	15.1
	5589	Carbon	23.9	4.1
	5590	Sky	36.8	9.5
	5591	Marine	29.8	6.2
	5592	Amaryllis	27.7	5.4
	5593	Steel	31.9	7.0
	5594	Cobalt	25.3	4.5
	5595	Navy	22.0	3.5
	5596	Petrol	31.5	6.9
	5597	Palm	28.8	5.7
	5598	Windsor	25.5	4.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

