


PF ISOLATOR FOAM +

Technisch blad



Contactgeluidisolatie (IS)
19 dB ΔLw




Reflectiegeluid (RWS)
7 %




Drukweerstand (CS)
≥ 10 kPa



Kruipweerstand (CC)
2 kPa



Dynamische
drukweerstand (DL)
≥ 10.000



Warmteweerstand (R)
0,044m² K/W

Omschrijving:

De PF isolator Foam+ is een ondervloer op rol geschikt voor laminaat- en parketvloeren. De ondervloer is gemaakt van onvertakt polyethyleenschuim. De PF Isolator Foam+ is geschikt voor zowel huishoudelijk gebruik.

Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS) : 19dB ΔLw in combinatie met 7 mm laminaat

Drukweerstand (CS) : ≥ 10 kPa

Gemeten bij 0,5mm indrukking cfr. CEN TS 16354 voor laminaatondervloeren.

Dikte : 2 mm
Breedte : 100 cm
Lengte : 25 meter
Kleur : wit

Producteigenschappen:

- Makkelijk te installeren
- Werkt egaliserend
- 100% recyclebaar

De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m²K/W. Voor vloerkoeling is dat slechts 0.09.m²K/W. De Isolator Foam+ dient altijd i.c.m. een dampdicht folie geplaatst te worden.