

Beautifloor Laminaat vloeren

De Beautifloor laminaatvloeren zijn comfortabel, geluidreducerend en zeer geschikt voor mensen met een allergie. Door de prachtige houtdessins, is het net alsof je een houten parketvloer in je woning hebt liggen. De collectie heeft in totaal maar liefst 10 aantrekkelijke, actuele decors. Hierdoor is er altijd een Beautifloor laminaatvloer te vinden die past bij jouw persoonlijke woonstijl.

Waterbestendig

De HydroShield beschermingstechnologie en het gerenommeerde kliksysteem voorkomen dat water of andere vloeistoffen in de voegen sijpelen, waardoor deze vloeren perfect geschikt zijn voor elke ruimte in huis, van woonruimtes en slaapkamers tot keukens en badkamers.

Makkelijk te installeren

Door de uniclic verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar.



Vloerverwarming

Heb je behoefte aan vloerverwarming in je huis? Beautifloor vloeren kun je zonder problemen (na te lezen in de vloerverwarmingsinstructie) op vloerverwarming installeren.

Onderhoud

Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen met James reinigingsproducten.

Afwerking

Voor de afwerking van uw Beautifloor laminaatvloer heb je de keuze uit de uitgebreide plinten- en entreematten collectie.

Garantie

Beautifloor vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

Kijk voor meer informatie op www.beautifloor.nl.

Technische informatie:

Afmeting:	1200 x 190 mm
Pakinhoud:	7 stuks (1,596 m ²)
Totale dikte:	8 mm, geen v-groef
Tand & groef systeem:	Uniclic

Slijtweerstand Taber (EN 13329):	>= 4000
Slijtklasse (EN 13329):	AC4
Krasweerstand (EN 438-2, 25):	>= 5N
Bureaustoeltest (ISO 4918):	Geen verandering
UV Lichtbestendigheid (EN ISO 4892-2:2006):	4
Vlekkengevoeligheid (EN 438):	Klasse 5
Slipweerstand (EN 13893):	DS: $\mu \geq 0,30$
Dim.veranderingen vochtigheid (EN 13329):	$\leq 0,9$ mm
Doorgangsgeluid (ISO 712/2):	$\Delta Lw \approx 20$ dB
Warmteweerstand (EN 12996:2001):	0,055 m ² K/W
Brandklassering (EN 13501-1):	Cfl - S1
Emissie Formaldehyde (EN 717-1):	E1 <0,01 ppm

Gebruiksklasse (EN 13329)	32
Garantie waterresistentie	5 jaar
Garantie	20 jaar (residentieel gebruik) 10 jaar (projectmatig gebruik)