

Yuton 104

Interface®

EN

Great image, less waste

Yuton 104 is a level loop pile with a subtle geometric design, available in twelve colours. It can be installed ashlar, quarter turn or non-directional. The last option saves both time and waste during installation and makes maintenance easy. Use Yuton 104 to create a high-end appearance without breaking the bank.

DE

Attraktives Erscheinungsbild und weniger Abfall dank Modularität

Yuton 104 ist eine Schlingenqualität mit zurückhaltendem geometrischen Design, erhältlich in 12 Farben. Das Produkt kann sowohl quadersteinartig, im Schachbrett als auch richtungsfrei verlegt werden. Die richtungsfreie Verlegung spart nicht nur Zeit und Verschnitt, sondern vereinfacht auch den Austausch und die Instandhaltung der Teppichfliesen. Nutzen Sie die Yuton 104 zur Kreation eines hochwertigen Erscheinungsbildes bei gleichzeitig attraktivem Preis.



FR

Un rendu de qualité, avec moins de déchets

Yuton 104 est une dalle de moquette bouclée au design subtil, disponible en douze coloris. Elle peut être installée en recouvrement, en damier ou en pose aléatoire. La dernière option permet à la fois de gagner du temps et de produire moins de déchets lors de l'installation. Cela facilite également l'entretien. Utilisez Yuton 104 pour créer une apparence haut de gamme, sans dépasser votre budget.

NL

Fantastische uitstraling en minder afval

De Yuton 104 is een getufte bouclé met een subtiel lijnenpatroon en is beschikbaar in 12 kleuren. Deze tapijttegel kan op diverse manieren gelegd worden, waaronder ashlar, om-en-om of richtingloos. Het richtingloos installeren gaat sneller, zorgt voor minder snijafval en het onderhoud vergt minder tijd. Met Yuton 104 creëer je een luxe uitstraling tegen een aantrekkelijke prijs.



ES

Gran imagen, menos desperdicio

Yuton 104 es un pavimento textil bucle con un diseño geométrico sutil, disponible en doce colores. Se puede instalar en ashlar, damero o no direccional. La última opción ahorra tiempo y desperdicios durante la instalación y facilita el mantenimiento. Utiliza Yuton 104 para crear una apariencia de gama alta con un presupuesto ajustado.

SE

Fler möjligheter, mindre spill

Yuton 104 är en strukturerad, öglad textilplatta med en subtil, geometrisk design tillgänglig i tolv färger. Den kan installeras i förband, kvartsvridet eller slumpmässigt. Det senare alternativet sparar in både tid och spill under installationen och gör underhållet enkelt. Använd Yuton 104 för att skapa en lyxig miljö utan att det kostar för mycket.



Yuton 104 Colourline




305568 CLOUD




305569 SLATE



305570 THUNDER



305574 EMBER




305575 CRIMSON




305576 PASTURE



305571 CHARCOAL




305572 WHIRL POOL



305573 PETROL



305577 STONE



305578 MINK



305579 FERN

Technical Specifications

Product Definition						Tufted Patterned Structured Loop Repeating	
Konstruktion						Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	
Descripción						Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño	
Description						Velours tufté bouclé structuré à motifs	
Type						Getufte Bouclé met Patroon en Structuur	
Descrizione						Bouclé tufted strutturato	
Pile Material						100% Nylon	
Polfasermaterial						100% Polyamid	
Composición Fibra						100% Poliamida	
Composition						100% Polyamide	
Poolmaterialaal						100% Polyamide	
Fibra						100% Poliammide	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa						497 g/m² ± 5%	
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale						4066 g/m² ± 5%	
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa						2.5 mm ± 0.5 mm	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale						6.2 mm ± 0.5 mm	
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm						1/12 – 47.2	
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti						244,800 ± 5%	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo						Graphlex®	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura						Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale						≤ 0.2% (EN 986)	
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						25 dB (EN ISO 10140-3)	
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						α _w 0,20 (EN ISO 11654)	
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
125Hz 0.01	250Hz 0.05	500Hz 0.08	1000Hz 0.22	2000Hz 0.34	4000Hz 0.44	(EN ISO 354) α _s	
Style		30557		4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)			
EN 14041 DOP: 1037/119486 textile floor covering EN 1307		Non Directional Quarter Turn Ashlar Cert. ENP 477		Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.			
3A6F77CC Tact Floor		DS €10³Ω 25dB 0.20		EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C			

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 104	305568	Cloud	43.4	13.5
	305569	Slate	44.9	14.5
	305570	Thunder	34.6	8.3
	305571	Charcoal	20.8	3.2
	305572	Whirl Pool	30.4	6.4
	305573	Petrol	25.5	4.6
	305574	Ember	21.7	3.4
	305575	Crimson	27.6	5.3
	305576	Pasture	48.5	17.2
	305577	Stone	44.1	13.9
	305578	Mink	31.1	6.7
	305579	Fern	33.2	7.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

